

Remocon Tap Mini



ネイクスのリモコンタップミニは

リモート操作可能

低価格

を実現した、各々のコンセントを制御可能な2口タイプの電話制御機能付き電源タップです。

ご利用例

- ルータや、モデム、TA等の通信機器のリモートメンテナンスに。
- 遠隔地の電源制御に。

リモコンタップミニ仕様

1. 制御部	
電話回線	公衆回線、専用回線、およびISDNのアナログ出力(他の端末との共用は不可) 接続用コネクタはRJ-11
制御信号	DTMF信号
受信感度	-26dBm
パスワード	6桁(うち下4桁を設定可能)
アンサー	3種類のDTMFトーンを使用
定格電源と消費電力	AC100V 5W以下
2. コンセント部	
リモコン電源	AC100V コンセント2口合わせて最大5A* *なお、コンセントに過電流保護は入っておりません。接続する機器の消費電力が定格を越えないよう、ご注意ください。また、突入電流についてもピーク時に12A(3万サイクル以下、抵抗負荷時)を越えないよう、デレーティングしてお使いください。
耐電圧	AC1200V 3秒間(L-E間・N-E間)
絶縁抵抗	5MΩ以上(500V)(L-E間・N-E間)
コンセント形式	アース付き3P マーク付き
リモコン制御	単独制御方式(トグル機能のみ連動制御)
電源コード	アース端子付き3Pタイプ 2.0m
使用温度範囲	0~40℃ 湿度10~80%以下(ただし、結露しないこと)
寸法	195(W)×54(D)×56(H)mm ※突起物含まず。
端末機器技術基準適合認定番号	A02-0617JP
電気取締法甲種認定番号	申請中

電話で簡単操作！



電話をかけてあとは、プッシュボタンで簡単操作。各コンセントのON/OFF制御をプッシュボタンだけで操作できます。

トグル機能を搭載！



電話回線のトーン(DTMF)信号で、コンセント2口のどちらかを電源ONに、そして自動的に他方の電源をOFFにする機能を有しています。

セキュリティ対策も！



リモートでのログイン時に6桁のコード入力による認証機能を有しております。コードによる認証がなければ、リモート操作を受け付けません。

コンセント別にON/OFF



2つのコンセントを個別に制御。1台のリモコンタップミニで、2台のパソコンを個別に制御できます。あるいはモデムやルーターなど通信機器を接続して、個別に電源をOFF/ON(リセット)することができます。

雷サージプロテクタ内蔵



雷サージプロテクタを内蔵し、リモコンタップミニに接続している機器をサージから保護します。コンセントに接続されている機器だけではなく、電話回線の端末側に接続されている機器に対しても有効です。

リセット機能を搭載！



一回のリモート操作により、一旦電源をOFFにしたあと、規定時間後に自動的に電源をONにする機能を有しています。規定時間は、8秒、20秒、60秒から選択可能です。

価格 OPEN価格

姉妹品 Remocon Tap II (4口タイプ)
価格 69,800円(税別)

シャットダウンケーブル(XH-7609)
価格 3,500円(税別)

neix 株式会社 ネイクス

本社 〒003-0003 札幌市白石区東札幌3条5丁目3-24 KKS東札幌

TEL 011-813-6060 FAX 011-816-6355

東京オフィス 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2丁目22-18 TK-WESTビル3F

TEL 03-3234-6700 FAX 03-3234-6701

URL : <http://www.neix.co.jp/> E-mail : sales@neix.co.jp

※本カタログは、製品の改善などによって記載内容を予告なく変更することがありますのでご了承下さい。